

Niskonaponski rastalni ulošci

Rastalni uložak D0

Nazivna struja
2 - 100 A

Karakteristika taljenja
gG

D0 taljivi ulošci upotrebljavaju se kao najsigurnija zaštita elektroinstalacijskih, upravljačkih i signalnih strujnih krugova od preopterećenja i kratkih spojeva.

Program D0 sadrži cjelovito područje sa tri različite veličine osigurača D01, D02, i D03, standardne keramičke i nove plastične osnove osigurača, osiguračke rastavne sklopke i sav potreban dodatni pribor. Dimenzioniran je za nazivni napon 400 V a.c., 250 V d.c. i nazivne prekidne snage 50 kA a.c. i 8 kA d.c. Sustav D0 namijenjen je za uporabu u stambenim, poslovnim i sličnim zgradama. Kada se primjenjuje u industrijskim instalacijama, treba voditi računa o zahtjevima standarda IEC 60664-1, koji se odnosi na koordinaciju izolacije opreme niskonaponskih sustava. Svi rastalni ulošci imaju indikatore pregaranja osigurača koji su vidljivi kroz kapicu montiranog vijka. Rastalni ulošci, osnovne osigurača, kapice i osigurački rastavljači su ispitani i certificirani u skladu sa standardima IEC 60269-3-1, DIN EN 60269-3, DIN VDE 0636-301, HD 630.3.1, DIN EN 60269-1, EN 60947-1 i EN 60947-3.



D01 za osnove osigurača E 14

I_n [A]	boja	šifra gG	težina [g]	pakiranje [kom]
2	ružičasta	002211001	6	10/500
4	smeđa	002211002	6	10/500
6	zelena	002211003	6	10/500
10	crvena	002211004	6	10/500
13	crna	002211006	6	10/500
16	siva	002211005	6	10/500



D02 za osnove osigurača E 18

I_n [A]	boja	šifra gG	težina [g]	pakiranje [kom]
20	plava	002212001	11	10/500
25	žuta	002212002	12	10/500
32	crna	002212006	13	10/500
35	crna	002212003	13	10/500
40	crna	002212007	13	10/500
50	bijela	002212004	13	10/500
63	bakarna	002212005	15	10/500



D03 za osnove osigurača M 30 x 2

I_n [A]	boja	šifra gG	težina [g]	pakiranje [kom]
80	srebrna	002213001	35	10/400
100	crvena	002213002	35	10/400